



Honorable Concejo Deliberante  
Ciudad de Montecarlo – Pcia. de Mnes.-

“Sede permanente de la Fiesta  
Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor”

Avda. El Libertador 1274- Tel. 03751-  
480025 (FAX) 481965/  
<https://hcdmontecarlo.misiones.gob.ar/>  
concejodeliberantemontecarlo@gmail.com  
C.P. 3384- Montecarlo- Misiones

“Montecarlo - Capital Provincial del Deporte”

## ORDENANZA X – Nº 3

(Antes Ordenanza 51/89)

### ANEXO ÚNICO

**PLAYA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR  
PLAZAS DE APARCAMIENTO**

Los plazas de aparcamiento suelen delimitarse por franjas de 12 a 20 cm de anchura pintadas de color blanco o amarillo. Para una mayor visibilidad, en las plazas delimitadas por una pared, estas franjas se pintan a una altura de aprox. 1,0 m. Como delimitación también se pueden utilizar bordillos laterales de 50 a 60 cm de longitud, 20 cm de anchura y 10 cm de altura. En las plazas de aparcamiento que delimitan con paredes o pilares prever la colocación de protecciones de goma; en las plazas enfrentadas se han de colocar topes de delimitación de aprox. 10 cm de altura → 13.

Plazas de aparcamiento para turismos  $\geq 5,00$  m de longitud y 2,30 m de anchura; para turismos de miniválidos prever una anchura  $\geq 3,50$  m.

Disposición de las plazas	Superficie necesaria por plaza	Numero de plazas por cada 100 m <sup>2</sup>	Numero de plazas por cada 100 m
→ ① 0° en paralelo. Es difícil entrar y salir. Apropiada para calles estrechas.	22,7	4,4	17
→ ② 30° en diagonal. Es relativamente fácil entrar y salir. Óptimo aprovechamiento de la superficie.	26,3	3,8	21
→ ③ 45° en diagonal. Es fácil entrar y salir. Aprovechamiento relativamente bueno de la superficie. Disposición más usual.	20,3	4,9	31
→ ④ 60° en diagonal. Es fácil entrar y salir. Buen aprovechamiento de la superficie. Disposición bastante usual.	19,2	5,2	37
→ ⑤ 90° en perpendicular (anchura de las plazas 2,50 m). Los vehículos han de girar con un radio muy pequeño.	19,4	5,1	40
→ ⑥ 90° en perpendicular (anchura de las plazas 2,30 m). Las plazas ocupan menos superficie. Apropiado para instalaciones compactas, utilizado con mucha frecuencia.	19,2	5,2	27

**Disposición de las plazas**

1 Aparcamiento en paralelo

2 Aparcamiento a 30°: la manobra de entrada y salida es sencilla pero la circulación ha de ser en sentido único

3 Aparcamiento a 45°: sólo desde un único sentido

4 Aparcamiento a 60°: sólo desde un único sentido

5 Aparcamiento a 90° desde ambos sentidos. Anchura de las plazas 2,50 m

6 Aparcamiento a 90° desde ambos sentidos. Anchura de las plazas 2,30 m

7 Aparcamiento a 45°: circulación en un único sentido

8 Aparcamiento sólo en el sentido de circulación (espacio para aparcamiento)

9 Aparcamiento a 60° sólo en el sentido de circulación

10 Aparcamiento a 90° (rifle de 1,50 m de anchura. Plazas de estacionamiento de 2,30 m de anchura)

11 Turismo tipo

12 Disposición en diagonal

13 Topes y protecciones de goma

**Características de un turismo tipo:**

- Longitud: 4,20 m
- Anchura: 1,80 m
- Vuelto atrás: 0,50 m
- Vuelto adelante: 1,20 m
- Dist. entre ejes: 2,30 m
- Distancia entre ruedas: 1,30 m
- Altura: 1,40 m
- Peso: 2,00 a 2,50 t

**Dimensiones de un espacio necesario:**

- Longitud: 5,00 m
- Anchura: 2,30 m
- Distancia entre bordillos: 0,20 m
- Distancia entre pilares: 0,20 m